

# PH 211-1

Unsere überlegene ENTRY LEVEL Handbandsäge zum Schneiden von Metallrohren und Profilen



□ MANUELLE SÄGEMASCHINE

□ BAND-

□ ZUM SCHNEIDEN BEI + 60 °.

WIRD AUCH IN DER HB-VARIANTE HERGESTELLT:

- Die HB-Vorrichtung ermöglicht es, einzelne Schnitte ohne Bediener durchzuführen, indem das Gewicht des Arbeitskopfes durch einen Hydraulik-Kreislauf und ein Ventil gesteuert wird.
- Die HB-Vorrichtung kann als nachrüstset für fertige maschinen geliefert werden.
- Die HB-Vorrichtung ist nur in der dreiphasigen Version verfügbar.

## SCHNEIDBEREICH

|           | ○   | □   | ▭         |
|-----------|-----|-----|-----------|
| 0° / mm   | 180 | 180 | 200 x 150 |
| +45° / mm | 115 | 110 | 125 x 110 |
| +60° / mm | 70  | 70  | 70 x 70   |

MAXIMALE ÖFFNUNG DES SCHRAUBSTOCKS 218 mm

## LEISTUNGSMERKMALE

|                        |                                |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| SÄGEBANDABMESSUNGEN    | 2130 x 20 x 0.9 mm             |                           |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | 40 / 80 m/min - 2 Geschw.stufe | 80 m/min - 1 Geschw.stufe |
| MOTORLEISTUNG          | 0.70 / 0.81 Kw - Dreiphasen    | 1.25 Kw - Einphasen       |


KAPAZITÄT DER KÜHLMITTELWANNE 10 L

INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG 0.91 Kw 0.91 Kw

## GEWICHT UND GRÖSSE


HÖHE DES ARBEITSTISCHES 935 mm

GEWICHT 190 Kg



A = 1510 mm

B = 645 mm



1 = 800 mm

2 = 1400 mm

3 = 1650 mm