

PH 262 HB

Serra de fita manual pequena de alto desempenho, com duplo ângulo para corte de tubos e perfis metálicos, podendo trabalhar com ou sem operador



□ SERRA MANUAL

□ DE FITA

□ PARA CORTES DE -45° A +60°

- O dispositivo hb permite a realização de cortes simples sem operador, usando o peso do cabeçote controlado por circuito e válvula hidráulicos.

- O dispositivo hb pode ser fornecido para instalação em máquinas já prontas.

- O dispositivo hb só está disponível na versão trifásica.

CAPACIDADE DE CORTE

	○	□	▭
0° / mm	225	200	240 x 160
+45° / mm	160	140	155 x 115
+60° / mm	90	90	90 x 90
- 45° / mm	145	125	150x100
Abertura máxima da morsa	245 mm		

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Especificações da fita	2450 x 27 x 0.9 mm
Velocidade de rotação da lâmina	46 / 92 m/min
Potência do motor da lâmina	0.70 / 0.81 Kw


Capacidade do reservatório de líquido refrigerante 15 L

Potência total instalada 0.91 Kw

PESO E DIMENSÕES


Altura da mesa de trabalho 950 mm

Peso 265 kg



A = 1580 mm

B = 710 mm



1 = 800 mm

2 = 1400 mm

3 = 1650 mm