

# PH 261-1 HB

Die Handbandsäge zum Schneiden von Metallrohren und Profilen verbindet Einfachheit mit hoher Leistung und einen Betrieb mit oder ohne Maschinenwärter



## MANUELLE SÄGEMASCHINE

### BAND-

### ZUM SCHNEIDEN BEI + 60 °.

- Die HB-Vorrichtung ermöglicht es, einzelne Schnitte ohne Bediener durchzuführen, indem das Gewicht des Arbeitskopfes durch einen Hydraulik-Kreislauf und ein Ventil gesteuert wird.

- Die HB-Vorrichtung kann als nachrüstset für fertige maschinen geliefert werden.

- Die HB-Vorrichtung ist nur in der dreiphasigen Version verfügbar.

## SCHNEIDBEREICH

|           | ○   | □   | ▭         |
|-----------|-----|-----|-----------|
| 0° / mm   | 225 | 200 | 240 x 160 |
| +45° / mm | 160 | 140 | 155 x 115 |
| +60° / mm | 90  | 90  | 90 x 90   |

MAXIMALE ÖFFNUNG DES SCHRAUBSTOCKS 245 mm

## LEISTUNGSMERKMALE

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| SÄGEBANDABMESSUNGEN    | 2450 x 27 x 0.9 mm |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | 46 / 92 m/min      |
| MOTORLEISTUNG          | 0.94 / 1.1 Kw      |


KAPAZITÄT DER KÜHLMITTELWANNE 15 L

INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG 1.3 Kw

## GEWICHT UND GRÖSSE


HÖHE DES ARBEITSTISCHES 950 mm

GEWICHT 240 kg



A = 1725 mm

B = 715 mm



1 = 800 mm

2 = 1400 mm

3 = 1650 mm