

PH 261-1 HB

La sierra de cinta manual para cortar tubos y perfilados metálicos que combina facilidad de uso con prestaciones elevadas y que puede trabajar con o sin operador



SIERRA MANUAL

DE CINTA

PARA EL CORTE DE +60°.

- El dispositivo HB permite realizar cortes individuales sin operador utilizando el peso del cabezal de operación controlado por circuito y válvula hidráulica.

- El dispositivo HB puede proporcionarse como KIT de instalar en las máquinas ya producidas.

- El dispositivo HB está disponible solo en la versión trifásica.

RANGO DE CORTE

	○	□	▭
0° / mm	225	200	240 x 160
+45° / mm	160	140	155 x 115
+60° / mm	90	90	90 x 90

Apertura máxima mordaza 245 mm

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Tamaño cinta	2450 x 27 x 0.9 mm
Velocidad rotación hoja	46 / 92 m/min
Potencia motor hoja	0.70 / 0.81 Kw


Capacidad de la cubeta del líquido refrigerante 15 L

Potencia total absorbida 0.75 / 0.37 Kw

PESO Y DIMENSIONES


Altura del tablero de trabajo 950 mm

Peso 240 kg



A = 1510 mm

B = 645 mm



1 = 900 mm

2 = 1530 mm

3 = 1620 mm