

SHARK 281 CCS

La segatrice manuale a nastro per il taglio di pieni da sempre nostra BEST SELLER, capace di lavorare con o senza operatore



□ **SEGATRICE MANUALE**

□ **ELETTROIDRAULICA**

□ **A NASTRO**

PER IL TAGLIO A +60°.

CCS (CUT CONTROL SYSTEM):

- Il dispositivo CCS consente l'esecuzione di tagli singoli senza operatore utilizzando il peso della testa operatrice controllato da una molla e freno idraulico.

- Il dispositivo CCS può essere fornito come KIT da installare sulle macchine già prodotte.

- Montando il dispositivo CCS, è possibile ordinare l'optional Morsa pneumatica (l'apertura/ chiusura della morsa pneumatica viene effettuata con valvola a comando manuale).

RANGE DI TAGLIO

| | ● | ■ | ▬ |
|-----------|-----|-----|-----------|
| 0° / mm | 250 | 230 | 280 x 200 |
| +45° / mm | 190 | 180 | 180 x 180 |
| +60° / mm | 120 | 110 | 110 x 110 |

Apertura massima morsa 285 mm

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Specifiche nastro | 2950 x 27 x 0.9 mm |
| Velocità rotazione lama | 36 / 72 m/min |
| Potenza motore lama | 1.5 / 1.8 Kw |


Capienza della vasca del liquido refrigerante 22 L

Potenza totale assorbita 1.86 Kw

PESO E DIMENSIONI

Altezza del piano di lavoro 860 mm

Peso 370 kg



A = 1785 mm

B = 800 mm



1 = 1000 mm

2 = 1700 mm

3 = 1650 mm