

# SHARK 282 CCS

La segatrice manuale a nastro che soddisfa tutte le esigenze di taglio dell'officina moderna, capace di lavorare con o senza operatore



## □ SEGATRICE MANUALE

## □ A NASTRO

## □ PER IL TAGLIO DA -45° A +60°.

### CCS (CUT CONTROL SYSTEM):

- Il dispositivo CCS consente l'esecuzione di tagli singoli senza operatore utilizzando il peso della testa operatrice controllato da una molla e freno idraulico.
- Il dispositivo CCS può essere fornito come KIT da installare sulle macchine già prodotte.
- Montando il dispositivo CCS, è possibile ordinare l'optional Morsa pneumatica (l'apertura/ chiusura della morsa pneumatica viene effettuata con valvola a comando manuale).

## RANGE DI TAGLIO

	●	■	■
0° / mm	250	220	280 x 220
+45° / mm	230	200	220 x 200
+60° / mm	120	80	140 x 80
-45° / mm	200	170	200 x 140

Apertura massima morsa 285 mm

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Specifiche nastro	2950 x 27 x 0.9 mm
Velocità rotazione lama	36 / 72 m/min
Potenza motore lama	1.5 / 1.8 Kw


Capienza della vasca del liquido refrigerante 13 L

Potenza totale assorbita 1.86 Kw

## PESO E DIMENSIONI


Altezza del piano di lavoro 870 mm

Peso 440 kg



A = 1800 mm

B = 900 mm



1 = 1000 mm

2 = 1700 mm

3 = 1650 mm