## **SHARK 282**

Handbandsäge, die alle Schnittanforderungen einer modernen Werkstatt erfüllt



SCHNEIDBEREICH	•		_
0° / mm	250	220	280 x 220
+45° / mm	230	200	220 x 200
+60° / mm	120	80	140 x 80
- 45° / mm	200	170	200 x 140
MAXIMALE ÖFFNUNG DES SCHRAUBSTOCKS	285 mm		

## MANUELLE SÄGEMASCHINE

BAND-

ZUM SCHNEIDEN VON -45 ° BIS + 60 °.

WIRD AUCH IN DER VARIANTE CCS (CUT CONTROL SYSTEM) HERGESTELLT:

- Die CCS-Vorrichtung ermöglicht es, einzelne Schnitte ohne Bediener durchzuführen, indem das Gewicht des Arbeitskopfes durch eine Feder und eine hydraulische Bremsvorrichtung gesteuert wird.
- Die CCS-Vorrichtung kann als Nachrüstsatz für fertige Maschinen geliefert werden.
- Durch die montage des CCS-Systems kann der pneumatische spannstock als zubehör bestellt Werden (der pneumatische spannstock wird über ein handbetätigtes ventil geöffnet/geschlossen).

## LEISTUNGSMERKMALE

SÄGEBANDABMESSUNGEN	2950 x 27 x 0.9 mm
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	36 / 72 m/min
MOTORLEISTUNG	1.5 / 1.8 Kw
KAPAZITÄT DER KÜHLMITTELWANNE	13 L
INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG	1.86 Kw

## **GEWICHT UND GRÖSSE**

HÖHE DES ARBEITSTISCHES 870 mm

GEWICHT 440 kg

A = 1800 mm

B = 900 mm

1 = 1000 mm

2 = 1700 mm

3 = 1650 mm