

TIGER 372 CNC LR 4.0

In puncto Einsatzflexibilität und Schnittpräzision unübertroffene automatische Kreissäge



□ AUTOMATISCHE SÄGEMASCHINE

□ ELEKTROMECHANISCH

□ KREIS-

□ ZUM SCHNEIDEN VON -45 ° BIS + 60 °.

Sie kann automatisch und halbautomatisch betrieben werden.

SCHNEIDBEREICH


	∅	○	□	▭	●	■	▬
0° / mm	370	120	100	180x100	120	100	180x100
+45° / mm	370	115	100	125x100	70	70	
+60° / mm	370	115	95		50	50	
- 60° / mm	370	115	100	125x100	70	70	
MAXIMALE ÖFFNUNG DES SCHRAUBSTOCKS		190 mm					
RESTSTÜCKLÄNGE STANDARD		170 mm					
MINIMALSCHNITTFÄHIGKEIT		10 mm					
PRISMEN-SPANNBACKEN F.RESTSTÜCKVERK		70x70 mm					

LEISTUNGSMERKMALE


SÄGEBLATTDURCHMESSER	HSS 370 x 32 x 3 mm
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	15÷150 rpm
MOTORLEISTUNG	4 Kw
ZUFÜHREREINZELHUB	1000 mm
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT DES ZUFÜHRERS	6 m/min
MAXIMALVORSCHUBGEWICHT DES ZUFÜHRERS	1360 Kg
KAPAZITÄT DER KÜHLMITTELWANNE	105 L
INSGESAMT ABSORBIERT LEISTUNG	6.288 Kw

GEWICHT UND GRÖSSE

HÖHE DES ARBEITSTISCHES	940 mm
GEWICHT	1060 kg



A = 700 mm
B = 1875 mm
C = 2540 mm



1 = 1800 mm
2 = 2700 mm
3 = 2100 mm