

FALCON 352 gibt es in Werkbankausführung oder auf Unterschrank. Die Maschine ist mit einem

Zweigeschwindigkeiten - Dreiphasenmotor ausgerüstet.

Auf Anfrage wird die Maschine mit pneumatischem Schraubstock geliefert (FAL-CON 352 MA, beim Senken des Kopfes schließt sich der Schraubstock automatisch). Diese Version wird immer mit Unterschrank geliefert. MERKMALE:


- Motor mit Schutzklasse IP54.
- Endlosschneckenwelle auf Lagerpaar montiert.
- In exzentrischer Buchse aus Sphäroguss montierte Sägewelle.
- Von außen einstellbare Kupplung.
- Materialspannvorrichtung mit Schraubstock, auf

prismatischer Führung mit einstellbarer Leiste verschiebbar.

- Feste Backen des Schraubstocks aus

brüniertem Riffelstahl.

- Bewegliche Klemmbacke des Schraubstocks mit axialer Einstellung für das Festklemmen des Werkstücks in der unmittelbaren Nähe der Schnittlinie.
- Einstellbare Befestigung der Antigrat-Einrichtung (Doppelte Werkstückspannung), vollständig aus Stahl hergestellt.
- Elektrische 48-V-Kühlmitteltauchpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägeblattes.
- Doppelfeder zur Rückführung des Kopfes.
- Längenanschlag für Schnitte gleicher Länge.
- Materialauflagearm mit Rolle, zum befestigen der Ladebühne.
- Die Maschine kann mit Kranösen gehoben werden.
- Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.







FALCON 352MA







ZUBEHÖRE - SEITE47 - N° 01 - 02 - 05 - 25 - 64 - 71 - 79

	1	HSS	■ 3~ E	1 0 2	Ľ		Ø	0			Ø	
FALC0	N kg	mm	kW	rpm	mm	0°	350	115	100	130x80	250	50
352	220	350x32x2,5	1,1/2,2	30/60	130	+45°	350	100	85	90x80	250	40
352M	A 245					-45°	350	75	75	90x65	250	40