



COBRA

352 MA

COBRA 352, serra manual para o corte de maciços e perfilados de alumínio e ligas leves com disco de dentes soldados electricamente em material duro, para cortar de -45° a $+45^\circ$, orientável na direcção vertical para executar cortes com cabeça inclinada de 0° a $+45^\circ$.



| | | |
|-----|--------|--------|
| | | |
| 45° | 160x35 | 180x20 |





ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:

- Quadro eléctrico (conjunto de cabos totalmente identificados, interruptor geral de bloqueio da porta com cadeado, dispositivo de emergência, disjuntor termomagnético de sobrecarga, bobina de tensão mínima, protecção contra a falha de fase, sistema de baixa tensão alimentado com 24 Volts).
- Plano giratório montado em rolamento para proporcionar uma rotação fácil e precisa.
- Batentes mecânicos ajustáveis para o posicionamento rápido da cabeça a -45°, 0° e a 45°.

- Sistema de bloqueio mediante sem-fim para o posicionamento da cabeça em qualquer ângulo.
- Pedestal realizado em chapa metálica (somente 352 com morsa manual).
- Transportador de aparas preparado para a ligação a sistema de aspiração.
- Dispositivo automático para a lubrificação da serra.
- Sistema de aperto constituído por duas morsas frontais livremente posicionáveis ao longo do eixo longitudinal das peças.
- Mordentes móveis revestidos em alumínio com

- regulação do posicionamento vertical.
- Dispositivo de bloqueio da cabeça.
- Braço de apoio da barra munido de rolo, preparado para a aplicação dos planos de carga.
- Haste para cortes sob medida em aço cromado, com escala milimétrica gravada e batente rebatível.
- Máquina preparada para a elevação.
- Máquina fornecida sem disco.
- Chaves, manual de instruções e para o pedido de peças sobresselentes.



ACESSÓRIOS - PAG 47 - N° 02 - 03 - 06 - 31 - 39 - 62 - 71 - 79

| kg | mm | kW | rpm | kW | rpm | mm | 0° | 120 | 105 | 180x70 | 80 |
|-----|---------------|-----|------|---------|-----------|-----|------|-----|-----|--------|----|
| 225 | HM 350x32x3,4 | 2,2 | 3400 | 1,5/2,2 | 1700/3400 | 180 | +45° | 120 | 100 | 135x60 | 55 |
| | | | | | | | -45° | 110 | 95 | 135x60 | 55 |

