PH 262

PH 262, serra manual de fita para cortes de +60° a -45°.
- Na versão trifásica, está disponível a variante HB, para execução, além do corte manual, de cortes únicos sem intervenção do operador.
(CICLO DE CORTE consulte PH 262 HB

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
- Robusta estrutura fundida que permite obter um tensionamento elevado e constante da fita (900 kg).
- Ampla superfície de trabalho com mesa giratória para cortes em qualquer ângulo sem interferência com a lâmina.
- Morsa deslizante transversalmente à direita e à esquerda do corte, completa com dispositivo de aperto rápido.
- Quadro eléctrico com conjunto de cabos totalmente identificados, stand-by, interruptor geral com dispositivo de bloqueio, protecção contra curtos-circuitos, disjuntor termomagnético de sobrecarga, bobina de tensão mínima, sistema de baixa tensão de 24 Volts).
- Pega de comando IP55.
- Polia motriz bloqueada com acoplamento que permite a fixação firme dela mantendo porém a possibilidade da regulação axial.
- Guias de lâmina com plaquetas de metal duro para garantir estabilidade e precisão do corte.
- Batentes a -45°, 0° e +60° com alavanca de travamento em qualquer ângulo intermediário.
- Cabeçote montado em rolamentos cônicos pré-carregados.
- Bomba elétrica trifásica para a lubro-refrigeração da fita.
- Dispositivo de limpeza da lâmina com escova.
- Fita bimetálica para maciços e perfilados.
- Manual de instruções e para o pedido de peças sobresselentes.

PH 262 - PH262 HB





ACESSÓRIOS - PAG 47 - N° 02 - 04 - 18 - 19 - 57 - 72 - 80

				0°	225	200	240x160	
				+ 45°	160	140	155x115	
mm	kW	m/min	mm	+ 60°	90	90	90x90	kg
2450x27x0,9	0,70/0,81	46/92	245	- 45°	145	125	150x100	265